

100M 速度規格及「穩定速度保證」條款及細則 (如適用):

- 1. 100M 乃是由客戶單位之牆身插座至本公司第一台網絡器材之連線的規格。上/下載速度至本地網站最高可達 100Mbps,但實際可享用之頻寬會受客戶之軟件硬件、路由器規格、網站負載、連線內容及其他環境因素所影響而低 於以上速度。而連線到海外網站之頻寬除受以上之因素影響外,還會受當地網絡之影響,因此將低於本地可得之頻寬。
- 保證 100M 寬頻服務上/下載速度(由客戶單位之牆身插座連接 HKIX)不低 於 80Mbps,否則將根據 100M「穩定速度保 證」之條款及細則,按受影 響日數之按比例寬頻服務月費「雙倍奉還」。實際速度或受環境因素影響, 影響上網的速 度因素包括電腦的性能及其設定、所到的網頁或檔案所在的 伺服器性能、設定及連線速度、互聯網網絡擠塞及網絡延 誤等。用戶實際 可享頻寬,須視乎所選用的路由器規格而定。(i)客戶之電腦系統必須具備 香港寬頻建議之系統要求 (包 括電腦性能、軟件、應用程式及其設定、網 絡卡或線路等硬件配備,或連接寬頻分享器或路由器等),以獲得香港寬頻 給予上述保證。為確保客戶可以享受高速頻寬,客戶之電腦應備有以下的 基本系統要求: Pentium 4 3GHz 或以上的 個人電腦、1GB Ram 主記憶體 或以上、Windows 7 或以上及 10/100M 以太網絡卡,或建議具備更高的 運算處理能 力的作業系統。若寬頻服務乃受客戶所安裝的電腦軟件或其他 相關因素所影響而未能達致保證的速度,即使客戶具備 以上配備,「香港 寬頻」亦不會給予上述保證。(ii) 上述保證並不包括所有因定期或緊急網絡 維修或提升工程而引致寬 頻上網服務或頻寬速度受影響之情況,或任由 HKIX 所引致或香港寬頻不能合理預見而引致寬頻上網服務或頻寬速度 受 影響之情況。(iii) 若測試結果符合香港寬頻於「穩定速度保證」下的傳送 速度,或經調查後發現問題而非香港寬頻 網絡問題,客戶須向香港寬頻繳 交由香港寬頻不時自行訂定的上門檢查費,有關收費將刊載於 hkbn.net。 香港寬頻保 留一切修改測試準則、補償細則,以及隨時取消「穩定速度保 證」計劃之權利。如有任何爭議,香港寬頻擁有最終決 定權。詳情請瀏覽 hkbn.net/tnc/SSG.html •

200M、500M 及 1000M 速度規格 (如適用):

- 1. 1000M/500M/200M 乃是由客戶單位之牆身插座至本公司第一台網絡器材 之連線的規格。上/下載速度至本地網站最高可達 1000Mbps/500Mbps/200Mbps,但實際可享用之頻寬會受客戶之軟件硬 件、路由器規格、網站負載、連線內容及其他環境因素 所影響而低於以上 速度。而連線到海外網站之頻寬除受以上之因素影響外,還會受當地網絡 之影響,因此將低於本地 可得之頻寬。
- 2. 200M/500M/1000M 寬頻服務之系統基本要求:Intel Core2 Duo P8700/2.53



GHz 中央處理器或以上、4GB 系統記憶體或 以上、64GB SATA II SSD (讀寫速度至少需要 200MB/s)固態硬碟、Windows 7 或以上、100/1000M 以太網絡卡或 其他不時更改之系統要求。

- 3. 在使用光纖寬頻時,需配合由香港寬頻提供的光纖數據機,方能成功接駁網絡。
- 4. 光纖數據機需接駁變壓器/轉接器至外置電源。該變壓器/轉接器只適用於 由香港寬頻提供的光纖數據機。請不要使用該變壓器/轉接器於其他電子 器材,免生危險。
- 5. 由於光纖纖維線是由玻璃細線所組成,因而極為鋒利。如發現光纖纖維線外露,應立即與本公司聯絡,本公司會派專 員跟進。
- 6. 如發現光纖纖維線外露及碎裂,在許可的情況下,應避免接觸該光纖纖維線或其碎片,免生危險。
- 在棄置光纖纖維碎片時,應先放進印有警告字句的密封容器內,再作處理。不要隨便棄置光纖纖維碎片於沒有警告字 句及保護措施的廢物箱內。
- 8. 切勿於光纖纖維線附近留下火種或使用發熱之電器用品。
- 9. 如光纖纖維線已成功安裝,切勿凝視外露的光纖纖維線或光纖纖維線的接 駁位,以免強光對眼睛產生不良影響。